SAEKETI JA -LATI VALIMISE SPIKKER

Õige saeketi ja lati (juhtplaadi) valimiseks peavad kattuma **kolm põhinäitajat**. Enne ostmist kontrollige andmeid vana lati pealt või võtke kaasa vana kett/latt!

1. Saeketi 3 põhinäitajat

- **Ketisamm (Pitch):** Naaberlülide vaheline kaugus (nt 3/8”, .325”, 1/4”). Peab ühtima sae veotähiku ja lati otsatähikuga.
- **Veolüli paksus / Soone laius (Gauge):** Keti alumise lüli paksus (nt 1,1 mm, 1,3 mm, 1,5 mm, 1,6 mm).
- **Veolülide arv (Drive Links):** Keti tegelik pikkus. **Ketti ei mõõdeta sentimeetrites**, vaid loetakse üle keti sisemised teravad kolmnurksed veolülid!

HOIATUS: 3/8” tolli ketti markeeritakse osadel saagidel 0,375” (nt Hyundai, Parkside). Kui teie sael või juhendis on kirjas 0,375”, tähendab see mootorsaagide keeles alati tavalist või madala profiiliga **3/8” ketti, MITTE .325” ketti!**

2. Üldine viilide ja kettide spikritabel

SOONE LAIUSE MÕÕDUD: MILLIMEETRID JA TOLLID

1,1 mm = 0,043″ 1,3 mm = 0,050″ 1,5 mm = 0,058″ 1,6 mm = 0,063″

1″ (üks toll) = 25,4 mm

Ketisamm	Soone laius	Sae tüüp / Kasutusala	Sobiv ümarviil
1/4″ / 1/4″ LP	1,1–1,3 mm	Väikesed akusaed, uued oksasaed	3,2 / 4,0 mm
3/8″ LP (Picco)	1,1 mm	Makita ja teised kergemad akusaed	4,5 mm (või 4,0 mm)
.325″	1,3–1,5 mm	Keskklass ja poolprofisaed	4,8 mm
3/8″ (suur profiil)	1,5–1,6 mm	Võimsad profi- ja metsasaed	5,2 / 5,5 mm
.404″	1,6 mm	Suured langetussaed ja harvesterid	5,5 mm

3. Lati valik ja universaalne ovaalne õlitusauk

Kui teil on **ECHO 15” või 18”** mudel, valige ovaalse õlitusauguga variant. Ovaalne ava sobib ideaalselt paljude erinevate tootjate õlikanalite asetusega.

Meie poes on pakkuda 15” ja 18” lattidele:

- **AWTools AW80365** – spetsiaalne 15” asenduslatt, mille ovaalne õlitusava tagab kindla õlituse ECHO ja teiste tootjate mudelitel.
- **Silver S11158** – 18” latikomplekt (ovaalse õlitusavaga latt + 2 tk ketti).

4. Makita akusaagide spikker (sama mootor, eri latid)

Mudelid **DUC303 ja DUC306** (12” latid) ning mudelid **DUC353 ja DUC356** (14” latid) kasutavad täpselt sama mootoriosa, kuid tehasekomplektis on erineva pikkusega latid. Keti tüüp on neil samas: 3/8· LP, 1,1 mm.

- **12” (30 cm) latt** (DUC303 / DUC306) – vajab alati **46 veolüli**.
- **14” (35 cm) latt** (DUC353 / DUC356) – vajab alati **52 veolüli**.

SÄÄSTUNIPP MAKITA OMANIKELE!

Kui teil on 14” mudel (**DUC353 või DUC356**), saate meilt ülisoodsa asendusketi: **Silver S11166** või **Yato YT-849475** (14”, 52 lüli).

Kui teil on 12” mudel (**DUC303 või DUC306**) ja soovite soodsat üleminekut pikemale latile, ostke meilt komplekt: **YATO YT-84918 latt (14”)** + soodne **Silver või Yato 14” kett (52 lüli)**!

Kuldne reegel: uue juhtplaadi (lati) ostmisel tasub alati võtta ka uus kett, et tagada ühtlane kulumine ja vältida uue plaadi rikkumist!